

CtsPar2000.INI

Il programma MakeDBF© (ponte a Trib32©) interpreta i files delle Particelle fornite dal Catasto nel tracciato 2000 utilizzando il CtsPar2000.INI qui di seguito riportato.

Per ogni tipo record la forma di ogni campo è la seguente:

NomeCampo=TipoCampo (A=alfanumerico, N=numerico),LunghezzaCampo

[FILE]

Descrizione=CtsTer Catasto Terreni 2000

RecSize=0

LineSeparator=1

FieldSeparator=|

PosTR=6

LenTR=1

[TIPIRECORD]

1=CtsPar

2=CtsDed

3=CtsRis

4=CtsPor

[CtsPar]

CodCts=A, 4

Sezione=A, 1

IdImbCts=N, 9

TipoImb=A, 1

Progr=A, 3

TipoRecord=N, 1

Foglio=A, 5

Numero=A, 5

Denominatore=N, 4

Subalterno=A, 4

Edificialita= A, 1

Qualita=N, 3

Classe=A, 2

Ettari=N, 5

Are=N, 2

Centiare=N, 2

FlagReddito=A, 1

FlagPorzione=A, 1

FlagDeduzioni=A, 1

RedditoDomLire=N, 9

RedditoAgrLire=N, 8

RedditoDomEuro=N, 12

RedditoAgrEuro=N, 12

DataEfficacia1=N, 8

DataRegistrazione1=N, 8

TipoNota1=A, 1

NumNota1=A, 6

ProgrNota1=A, 3

AnnoNota1=N, 4

DataEfficacia2=N, 8

DataRegistrazione2=N, 8

TipoNota2=A, 1

NumNota2=A, 6

ProgrNota2=A, 3

AnnoNota2=N, 4

Partita=A, 7

Annotazioni=A, 200

IdMutazioneIniziale=N, 9
IdMutazioneFinale=N, 9
CausaleAtto1=A, 3
DescrAtto1=A, 100
CausaleAtto2=A, 3
DescrAtto2=A, 100

[CtsDed]
CodCts=A, 4
Sezione=A, 1
IdImbCts=N, 9
TipoImmobile=A, 1
Progr=A, 3
TipoRecord=N, 1
SimboloDeduzione=A, 6

[CtsRis]
CodCts=A, 4
Sezione=A, 1
IdImbCts=N, 9
TipoImmobile=A, 1
Progr=A, 3
TipoRecord=N, 1
CodiceRiserva=A, 1
PartitaRiserva=A, 7

[CtsPor]
CodCts=A, 4
Sezione=A, 1
IdImbCts=N, 9
TipoImmobile=A, 1
Progr=A, 3
TipoRecord=N, 1
IdPorzione=A, 2
Qualita=N, 3
Classe=A, 2
Ettari=N, 5
Are=N, 2
Centiare=N, 2